

Caratteristiche:
1) Piana di scorrimento

a) Costruzione (trave in cemento armato, in ferro, altro tipo):

Travi in ferro

b) Larghezza del piano oltre la sagoma di ingombro della gru cm.

c) Corrimano:

altezza cm.

distanza orizzontale dalla sagoma d'ingombro cm.

2) Struttura portante dell'apparecchio

a) Descrizione sommaria: la gru è costituita da due travi

quadrati in lamiera saldata e saldata a sezione a

travi di cui la superiore è saldata a sezione a

travi di trave a sezione a sezione a

a sezione a sezione a sezione a

travi a sezione a sezione a sezione a

travi a sezione a sezione a sezione a

travi a sezione a sezione a sezione a

travi a sezione a sezione a sezione a

travi a sezione a sezione a sezione a

travi a sezione a sezione a sezione a

travi a sezione a sezione a sezione a

travi a sezione a sezione a sezione a

travi a sezione a sezione a sezione a

travi a sezione a sezione a sezione a

travi a sezione a sezione a sezione a

travi a sezione a sezione a sezione a

b) Scartamento 1303 cm.

c) Ruote: diametro 30 cm.

interasse 330 cm.

3) Struttura girovole,

a) Rotale: diametro interno cm.

b) Proiezione orizzontale massima del braccio volato dell'asse di rotazione cm.

c) Altezza del piano inferiore di scorrimento all'articolazione del braccio cm.

4) Carrelli per argani di sollevamento

scartamento cm.

diametro ruote cm.

interasse ruote cm.

primo	secondo
125	
25	
110	