

5) CARATTERISTICHE DEGLI ARGANI

	SOLLEVAMENTO		TRASLAZIONE		Rotazione	Sollevamento braccio
	Carrello N. 1	Carrello N. 2	Apparecchio	Carrello		
Potenza del motore CV	9		2x 12/0.3	1		
Sistema di riduzione	sup. el.		sup. el.	sup. el.		
Tamburo/puleggia motrice: diametro primitivo cm.	38.5					
Seda fune/catena	accoppiata					
Dispositivo contro fuoriuscita della fune/catena	guidafune					
Pulegge di rinvio: diametro primitivo cm.	32.1					
Freno-tipo	Mot. autof.		Mot. autof.	Mot. autof.		
Dispositivo di arresto automatico in mancanza di forza motrice:	installato		installato	installato		
la discesa del carico è possibile soltanto a motore innestato	si					
Arresto automatico di fine corsa	installato		Arrest. (indietro)	Arrest. (sinistra)		
Funi: materiali e carico unitario di rottura kg/mm ²	180/200					
di diametro e composizione	35 (316 p.e.)					
di diametro massimo fili elementari mm.	0.85					
numero di tratti portanti	4					
carico di rottura della fune (dichiarato) kg	16.000					
coefficiente di sicurezza (riferito alla portata massima dichiarata) K =	6.4					

Segue punto 5)

CARATTERISTICHE DEGLI ARGANI

	SOLLEVAMENTO		TRASLAZIONE		Rotazione	Sollevamento braccio
	Carrello N. 1	Carrello N. 2	Apparecchio	Carrello		
RAPPORTI	di diametro tamburo - puleggia motr.	26.3				
	di diametro fune					
	di diametro tamburo - puleggia motr.	464.5				
	di diametro filo elementare					
	di diametro pulegge rinvio	24.4				
di diametro fune						
	di diametro pulegge rinvio	377.6				
	di diametro filo elementare					
Attecco delle funi: tipo	Castine imbucate					
Estremità libera delle funi (accorgimenti per impedire l'apertura dei trefoli)	Saldato					
Catene:						
tipo e dimensioni						
numero tratti portanti						
carico di rottura dichiarato (1) kg.						
coefficiente di sicurezza K =						
tipo di attacchi						

(1) Quando non è possibile avere la documentazione del carico di rottura delle catene si assumerà un carico di rottura di 24 kg/mm²