



indicazione della portata (incisa o in rilievo) Kg.

tipo: (semplice e doppio)
dispositivo contro lo sganciamento oppure:
profilo (tipo):

ARGANI	
Primo	Secondo
110	
semplice	
istallato	

6) Arresti fissi di fine corsa:

Carro-torre: tipo Squadra metallica con resistenti elastici
Rapporto altezza coll'arresto > 0,6
diametro ruota
Carrello: tipo Squadra metallica con resistenti elastici
Rapporto altezza dell'arresto > 0,6
diametro ruota

7) Alimentazione forza motrice: 380V-50Hz

Interruttore generale (posizione) Squadra del regista
Difesa dei conduttori nudi di alimentazione, mediante brida-fusibile

8) Posto di manovra:

posizione dal basso; accesso //
Visibilità dal posto di manovra sufficiente
Dispositivi { acustici elastici
di segnalazione
e avvertimento { luminosi //

Interruttore generale (posizione) Teleselezione di linea comandato da
Organi di comando Teleselezione { guida automatica + servizio di linea
quadro del regista a m. e g. guidati a m. e g. guidati

Indicazioni delle manovre sui medesimi

Dispositivi di sicurezza contro l'azionamento accidentale completi
incassati guidati

Avvisi d'istruzione per l'uso e la manovra dell'apparecchio

9) Prove di carico (vedi allegato)

Carico di prova kg. 10.000 $\pm$ 10%
Freccia massima di deformazione elastica mm. 9 pari alla 0,690%
della secantante

Freccia permanente:

10) Prove di funzionamento:

Carico manovrato: kg. 10.000

Manovra eseguita: Salita a base: 1. Ingresso a m. e g. guidati a m. e g. guidati
dei ferri e dei dispositivi di sicurezza installati