



I.S.P.E.S.L.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
(D. P. R. 31 luglio 1980, n. 619)



OMOLOGAZIONE DI APPARECCHI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER MATERIALI

(Legge 12 agosto 1982, n. 597 — D.L. 23 dicembre 1982)
(Art. 194 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547)

Dipartimento di VENEZIA

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

GRU

Tipo PONTE SCORREVOLE MONOTRAVE

Matricola VE 689/94

La targhetta allegata alla
copertina va applicata den-
tro il quadro di manovra
della gru.

b) Scartamento 1170 cm

c) Ruote: diametro 20 cm
interasse 200 cm

3) Struttura girevole:

a) Rotaia: diametro interno / cm

b) Proiezione orizzontale massima del braccio volata dell'asse
di rotazione / cm

c) Altezza del piano inferiore di scorrimento all'articolazione
del braccio / cm

4) Carrelli per argani di sollevamento:

primo	secondo
<u>35</u>	<u>/</u>
<u>17</u>	<u>/</u>
<u>52,8</u>	<u>/</u>

Scartamento cm

Diametro ruote cm

Interasse ruote cm

5) CARATTERISTICHE

<

(1) Quando non è possibile avere la documentazione del carico di rottura delle catene si assumerà (*) Direttiva CEE n. 80/181 recepita con D.P.R. n. 802 del 12-8-1982 pubblicato su suppl. G.U. n. 302

DEGLI ARGANI

TRASLAZIONE		Rotazione	Sollevamento braccio
Apparecchio	Carrello		
2x(0,1/0,4)	0,32		
ING. CIL.	ING. CIL.		
—	—		
—	—		
—	—		
A DISCHI	A DISCHI		
INSTALLATO	INSTALLATO		
—	—		
INSTALLATO	INSTALLATO		

un carico di rottura di 24 da N/mm² del 3-11-1982