

dimensioni fronte aspirante 7920 x 2400 mm (B x H);

ingombri 8000 x 3200 x 1000 mm (B x H x P);

vasca di raccolta acqua realizzata in **acciaio inox** con dim. 8000x1000x250 mm.;

pannelli laterali e copertura in lamiera zincata presso-piegata, modulari;

velo frontale in lamiera d'acciaio zincata, apribile per consentire le operazioni di manutenzione e pulizia della camera aspirante;

cassetti porta filtri di ampia superficie realizzati per l'uso sia con medie filtranti sintetiche (fibra di vetro, ecc.), che con fibre naturali (paglia di legno, ecc.);

n° 2 elettro-pompe del tipo sommergibile, con girante a pale aperte capace di aspirare liquidi con parti in sospensione anche di notevoli dimensioni;

Potenza installata: 2 x 2.2 KW - 3F - 380 V / 50 Hz.

n° 2 elettro-ventilatori centrifugo con girante a pale rovesce ad elevato rendimento e bassa rumorosità;

Potenza installata: 2 x 1,5 KW - 3F - 380 V / 50 Hz.

quadro di comando realizzato con cassetta in PVC, protezione IP 55, ed interruttori magnetotermici salvamotore per pompe, ventilatori ed interruttore per illuminazione.



SHOT ON REDMI 9
AI QUAD CAMERA

